




Artikelnummer: 10HD7

10 Tums Bildskärm

Denna 10 tums skärm i Full HD levererar bildkvalitet i världsklass. Monitorn har ett kraftigt hölje och passar för att monteras på skrivbord eller vägg. Skärmen har en LED-IPS-panel som levererar kristallklar bildkvalitet med utmärkt betraktningvinkel i 178°. 10HD7 kan kopplas in via HDMI-, VGA-, BNC- eller RCA-anslutningar.

- ✓ Utmärkt bildkvalitet (upp till Full HD)
- ✓ HDMI, VGA, BNC och RCA
- ✓ Montering: skrivbord, vägg
- ✓ Yttermått: 242 x 168 x 32 mm



Allmänt

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Tillverkare | Beetronics |
| Produktlinje | Monitor Series |
| Produktnamn | 10 Tums Bildskärm |
| Artikelnummer | 10HD7 |
| Tidigare modell | 10HD6 |
| Produkttyp | Skärm |
| Garanti | 2 år |
| Användarmanual | Ladda ner PDF |
| Snabbstart | Ladda ner PDF |

Displayarkitektur

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Diagonal storlek | 10.1 tum (256 mm) |
| Bildförhållande | 16:10 (16:9, 4:3 justerbar) |
| Upplösning | 1920 x 1200 |
| Pixel per tum | 224 PPI |
| Paneltyp | IPS-LCD |
| Bakgrundsbelysning | LED |
| Skärmyta | Anti-glare hård beläggning (3H) |
| Stödda orienteringar | Landskap, porträtt, face-up |

Displayprestanda

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Högsta ljusstyrka | 300 nits (typiskt) |
| Lägst ljusstyrka | 1 nit |
| Kontrast | 1500:1 |
| Betraktningvinkel | 178° horisontalt, 178° vertikalt |
| Responstid | 10 ms |
| Upplösningar som stöds | 1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min) |

Driftfunktioner

| | |
|--------------------------|--|
| Ljud | Dubbla integrerade högtalare |
| USB-mediaspelare | Inbyggd USB-mediaspelare med automatisk uppspelning vid uppstart och kontinuerlig loop-uppspelning, stöder vanliga videoformat som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG. |
| Tangentlås | Knapparna kan låsas (justerbart). |
| Automatisk igångsättning | Sätts automatiskt på när den får ström eller signal. |
| Dimning | Justerbar bakgrundsbelysning via fjärrkontroll eller valfri dimmer. |
| Spegling | Teleprompter-kompatibel. Bilden kan spegelvändas horisontellt och vertikalt. |

Anslutningar

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA video | 1x |
| USB-A | 1x inbyggd USB-mediaspelare |
| AUX-ingång (3,5mm) | 1x |
| AUX-utgång (3,5mm) | 1x |

Mekanisk

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Dimensioner (utan stativ) | 242 x 168 x 32 mm |
| Bildstorlek | 217 x 136 mm |
| Vikt | 500 gram (900 gram med stativ) |
| Färg | Svart |

Montering

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Vägg | ✔ VESA 75x75mm |
| Inbyggd | ✔ Möjlig, inga tillbehör tillgängliga |
| Stativ | ✔ Justerbar och avtagbar |
| Stödda monteringsorienteringar | Landskap, porträtt, face-up |

Ström

| | |
|---------------------------------|---|
| Inspänning | DC 9-36V |
| Energiförbrukning | 9 W (på), 0.4 W (standby) |
| Strömförsörjning | Extern DC (strömadapter ingår) |
| Strömadapter | Ingång: AC100-240V, 50/60Hz, Utgång: 19V-1.5A |
| Utgångskontakt för strömadapter | DC-kontakt 2,1 mm x 5,5 mm |

Miljö

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Max. non-stop drifttid | 24/7 |
| Arbetstemperatur | -10°C till +60°C (14°F till 140°F) |
| Förvaringstemperatur | -20°C till +70°C (-4°F till 158°F) |
| Luftfuktighet | 10% - 90% icke-kondenserande |
| MTBF | 50 000 timmar |

Efterlevnad & regelverk

| | |
|-------------------------------|---|
| Regionala standarder | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC |
| Miljöstandarder | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baserat på leverantörsdeklarationer) |
| Branschstandarder | Järnväg: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medicinskt: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (kräver BEE-PSU1-MED) |
| Omfattning av efterlevnad | Standarder och certifieringar gäller för den testade produktkonfigurationen i kombination med den angivna strömförsörjningen. Slutlig systemefterlevnad förblir ansvaret för den part som ansvarar för systemintegrationen. |
| Försäkran om överensstämmelse | Ladda ner PDF |

Medföljande tillbehör

| | |
|-----------------------|--|
| Medföljande tillbehör | Bildskärm, stativ, strömadapter, fjärrkontroll, snabbstart |
|-----------------------|--|

Kompatibla tillbehör

| | |
|---------------|--|
| Rackmontering | Kompatibel med 19 tums rackmonteringssats (RMK2) |
| Väggmontering | Kompatibel med Vägghörsningsats (VWB1) |
| Stativ | Inkluderar VDK3 |



