




Artikelnummer: 9HD7M

## 9 Tums Bildskärm, Metall

Den här 9-tums bildskärmen med full HD-upplösning (1200p) levererar toppklassad bildkvalitet med en utmärkt betraktningvinkel på 178°. Bildskärmen på 9 tum har ett robust metallhölje och passar perfekt för skrivbordsanvändning, väggmontering eller inbyggd montering. 9HD7M är utrustad med portar för anslutning via HDMI, VGA, BNC och RCA.

- ✓ 1920 x 1200 upplösning (Full HD)
- ✓ HDMI, VGA, BNC och RCA
- ✓ Montering: skrivbord, inbyggd, vägg
- ✓ Yttermått: 218 x 150 x 36 mm



## Allmänt

Tillverkare	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnamn	9 Tums Bildskärm, Metall
Artikelnummer	9HD7M
Tidigare modell	9HDM
Produkttyp	Skärm
Garanti	2 år
Användarmanual	<a href="#">Ladda ner PDF</a>
Snabbstart	<a href="#">Ladda ner PDF</a>

## Displayarkitektur

Diagonal storlek	9.0 tum (228 mm)
Bildförhållande	16:10 (16:9, 4:3 justerbar)
Upplösning	1920 x 1200
Pixel per tum	254 PPI
Paneltyp	IPS-LCD
Bakgrundsbelysning	LED
Skärmyta	Anti-glare hård beläggning (3H)
Stödda orienteringar	Landskap, porträtt, face-up

## Displayprestanda

Högsta ljusstyrka	350 nits (typiskt)
Lägsta ljusstyrka	1 nit
Kontrast	900:1
Betraktningvinkel	178° horisontalt, 178° vertikalt
Responstid	10 ms
Upplösningar som stöds	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)

## Driftfunktioner

Ljud	Dubbla integrerade högtalare
USB-mediaspelare	Inbyggd USB-mediaspelare med automatisk uppspelning vid uppstart och kontinuerlig loop-uppspelning, stöder vanliga videoformat som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Tangentlås	Knapparna kan låsas (justerbart).
Automatisk igångsättning	Sätts automatiskt på när den får ström eller signal.
Dimning	Justerbar bakgrundsbelysning via fjärrkontroll eller valfri dimmer.
Spegling	Teleprompter-kompatibel. Bilden kan spegelvändas horisontellt och vertikalt.

## Anslutningar

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	1x inbyggd USB-mediaspelare
AUX-ingång (3,5mm)	1x
AUX-utgång (3,5mm)	1x

## Mekanisk

Dimensioner (utan stativ)	218 x 150 x 36 mm
Bildstorlek	193 x 121 mm
Vikt	900 gram (1300 gram med stativ)
Färg	Svart

## Montering

Vägg	✔ VESA 75x75mm
Inbyggd	✔ Monteringslister inkluderad
Stativ	✔ Justerbar och avtagbar
Stödda monteringsorienteringar	Landskap, porträtt, face-up

## Ström

Inspänning	DC 9-36V
Energiförbrukning	9 W (på), 0.4 W (standby)
Strömförsörjning	Extern DC (strömadapter ingår)
Strömadapter	Ingång: AC100-240V, 50/60Hz, Utgång: 19V-1.5A
Utgångskontakt för strömadapter	DC-kontakt 2,1 mm x 5,5 mm

## Miljö

Max. non-stop drifttid	24/7
Arbetstemperatur	-10°C till +60°C (14°F till 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till +70°C (-4°F till 158°F)
Luftfuktighet	10% - 90% icke-kondenserande
MTBF	50 000 timmar

## Efterlevnad & regelverk

Regionala standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljöstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baserat på leverantörsdeklarationer)
Branschstandarder	Marint: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kräver BEE-PSU1-MAR); Järnväg: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medicinskt: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (kräver BEE-PSU1-MED)
Omfattning av efterlevnad	Standarder och certifieringar gäller för den testade produktkonfigurationen i kombination med den angivna strömförsörjningen. Slutlig systemefterlevnad förblir ansvaret för den part som ansvarar för systemintegrationen.
Försäkran om överensstämmelse	<a href="#">Ladda ner PDF</a>

## Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör	Bildskärm, monteringslistor, stativ, strömadapter, fjärrkontroll, snabbstart
-----------------------	--

## Kompatibla tillbehör

Dimmer	<a href="#">Kompatibel med extern dimmer (DMK7/DMK8)</a>
Rackmontering	<a href="#">Kompatibel med 19 tums rackmonteringssats (RMK2)</a>
Väggmontering	<a href="#">Kompatibel med Vägghöjningsset (VWB1)</a>
Stativ	Inkluderar VDK3



