





Artikelnummer: 12VG7M

12 Tums Bildskärm, Metall (4:3)

Den här 12-tums bildskärmen har en matt IPS-panel med bildförhållandet 4:3. Bildskärmen levererar en knivskarp bildkvalitet och en utmärkt betraktningvinkel på 178 grader. 12-tumsskärmen har ett kraftigt metallhölje och lämpar sig perfekt för bordsanvändning, väggmontering eller inbyggnad. De flexibla monteringsalternativen gör att 12VG7M enkelt kan integreras inom valfritt tillämpningsområde.

- ✓ 4:3 bildförhållande
- ✓ HDMI, VGA, BNC och RCA
- ✓ Montering: skrivbord, inbyggd, vägg
- ✓ Yttermått: 275 x 213 x 38 mm



Allmänt

Tillverkare	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnamn	12 Tums Bildskärm, Metall (4:3)
Artikelnummer	12VG7M
Tidigare modell	12VG3
Produkttyp	Skärm
Garanti	2 år
Användarmanual	Ladda ner PDF
Snabbstart	Ladda ner PDF

Displayarkitektur

Diagonal storlek	12.1 tum (310 mm)
Bildförhållande	4:3
Upplösning	1024 x 768
Pixel per tum	83 PPI
Paneltyp	IPS-LCD
Bakgrundsbelysning	LED
Skärmyta	Anti-glare hård beläggning (3H)
Stödda orienteringar	Landskap, porträtt, face-up

Displayprestanda

Högsta ljusstyrka	350 nits (typiskt)
Lägsta ljusstyrka	1 nit
Kontrast	800:1
Betraktningsvinkel	178° horisontalt, 178° vertikalt
Responstid	10 ms
Upplösningar som stöds	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Standard	PAL/NTSC/SECAM

Driftfunktioner

Ljud	Dubbla integrerade högtalare
USB-mediaspelare	Inbyggd USB-mediaspelare med automatisk uppspelning vid uppstart och kontinuerlig loop-uppspelning, stöder vanliga videoformat som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Tangentlås	Knapparna kan låsas (justerbart).
Automatisk igångsättning	Sätts automatiskt på när den får ström eller signal.
Dimning	Justerbar bakgrundsbelysning via fjärrkontroll eller valfri dimmer.
Spegling	Teleprompter-kompatibel. Bilden kan spegelvändas horisontellt och vertikalt.

Anslutningar

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	1x inbyggd USB-mediaspelare
AUX-ingång (3,5mm)	1x
AUX-utgång (3,5mm)	1x

Mekanisk

Dimensioner (utan stativ)	275 x 213 x 38 mm
Bildstorlek	247 x 186 mm
Vikt	1800 gram (2200 gram med stativ)
Färg	Svart

Montering

Vägg	✔ VESA 75x75mm
Inbyggd	✔ Monteringslister inkluderad
Stativ	✔ Justerbar och avtagbar
Stödda monteringsorienteringar	Landskap, porträtt, face-up

Ström

Inspänning	DC 9-36V
Energiförbrukning	11 W (på), 0.4 W (standby)
Strömförsörjning	Extern DC (strömadapter ingår)
Strömadapter	Ingång: AC100-240V, 50/60Hz, Utgång: 19V-1.5A
Utgångskontakt för strömadapter	DC-kontakt 2,1 mm x 5,5 mm

Miljö

Max. non-stop drifttid	24/7
Arbetstemperatur	-10°C till +60°C (14°F till 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till +70°C (-4°F till 158°F)
Luftfuktighet	10% - 90% icke-kondenserande
MTBF	50 000 timmar

Efterlevnad & regelverk

Regionala standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljöstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baserat på leverantörsdeklarationer)
Branschstandarder	Marint: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kräver BEE-PSU1-MAR); Järnväg: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medicinskt: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (kräver BEE-PSU1-MED)
Omfattning av efterlevnad	Standarder och certifieringar gäller för den testade produktkonfigurationen i kombination med den angivna strömförsörjningen. Slutlig systemefterlevnad förblir ansvaret för den part som ansvarar för systemintegrationen.
Försäkran om överensstämmelse	Ladda ner PDF

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör	Bildskärm, monteringslistor, stativ, strömadapter, fjärrkontroll, snabbstart
-----------------------	--

Kompatibla tillbehör

Infraröda förlängaren	Kompatibel med infraröd förlängingskabel (IRC7)
Dimmer	Kompatibel med extern dimmer (DMK7/DMK8)
Rackmontering	Kompatibel med 19 tums rackmonteringssats (RMK2)
Väggmontering	Kompatibel med Väggmonteringssats (VWB1)
Stativ	Inkluderar VDK3



