





Artikelnummer: 10VG7M

10 Tums Bildskärm, Metall (4:3)

Den här 10-tums bildskärmen har en matt IPS-panel med bildförhållandet 4:3. Bildskärmen levererar en knivskarp bildkvalitet och en utmärkt betraktningvinkel på 178 grader. 10-tumsskärmen har ett kraftigt metallhölje och lämpar sig perfekt för bordsanvändning, väggmontering eller inbyggnad. De flexibla monteringsalternativen gör att 10VG7M enkelt kan integreras inom valfritt tillämpningsområde.

- ✓ 4:3 bildförhållande
- ✓ HDMI, VGA, BNC och RCA
- ✓ Montering: skrivbord, inbyggd, vägg
- ✓ Ytermått: 225 x 176 x 34 mm



Allmänt

Tillverkare	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnamn	10 Tums Bildskärm, Metall (4:3)
Artikelnummer	10VG7M
Tidigare modell	10VG3
Produkttyp	Skärm
Garanti	2 år
Användarmanual	Ladda ner PDF
Snabbstart	Ladda ner PDF

Displayarkitektur

Diagonal storlek	9.7 tum (249 mm)
Bildförhållande	4:3
Upplösning	1024 x 768
Pixel per tum	132 PPI
Paneltyp	IPS-LCD
Bakgrundsbelysning	LED
Skärmyta	Anti-glare hård beläggning (3H)
Stödda orienteringar	Landskap, porträtt, face-up

Displayprestanda

Högsta ljusstyrka	300 nits (typiskt)
Lägsta ljusstyrka	1 nit
Kontrast	800:1
Betraktningvinkel	178° horisontalt, 178° vertikalt
Responstid	10 ms
Upplösningar som stöds	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Standard	PAL/NTSC/SECAM

Driftfunktioner

Ljud	Dubbla integrerade högtalare
USB-mediaspelare	Inbyggd USB-mediaspelare med automatisk uppspelning vid uppstart och kontinuerlig loop-uppspelning, stöder vanliga videoformat som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Tangentlås	Knapparna kan låsas (justerbart).
Automatisk igångsättning	Sätts automatiskt på när den får ström eller signal.
Dimning	Justerbar bakgrundsbelysning via fjärrkontroll eller valfri dimmer.
Speglning	Teleprompter-kompatibel. Bilden kan spegelvändas horisontellt och vertikalt.

Anslutningar

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	1x inbyggd USB-mediaspelare
AUX-ingång (3,5mm)	1x
AUX-utgång (3,5mm)	1x

Mekanisk

Dimensioner (utan stativ)	225 x 176 x 34 mm
Bildstorlek	199 x 150 mm
Vikt	1000 gram (1400 gram med stativ)
Färg	Svart

Montering

Vägg	✔ VESA 75x75mm
Inbyggd	✔ Monteringslister inkluderad
Stativ	✔ Justerbar och avtagbar
Stödda monteringsorienteringar	Landskap, porträtt, face-up

Ström

Nominell inspänning	19V DC
Inspänningsområde	9-36V DC
Strömförbrukning	9 W (på), 0.4 W (standby)
Strömförsörjning	Extern DC-strömförsörjning ingår
Medföljande nätadapter	Ingång: 100-240V AC, 50/60Hz, Utgång: 19V DC, 1,5A
Strömanslutning	5,5 mm x 2,1 mm DC-kontakt
DC-kabellängd	1.5 m
Nätkabellängd	1.0 m

Miljö

Max. non-stop drifttid	24/7
Arbetstemperatur	-10°C till +60°C (14°F till 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till +70°C (-4°F till 158°F)
Luftfuktighet	10% - 90% icke-kondenserande
MTBF	50 000 timmar

Efterlevnad & regelverk

Regionala standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljöstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baserat på leverantörsdeklarationer)
Branschstandarder	Marint: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kräver BEE-PSU1-MAR); Järnväg: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Omfattning av efterlevnad	Standarder och certifieringar gäller för den testade produktkonfigurationen i kombination med den angivna strömförsörjningen. Slutlig systemefterlevnad förblir ansvaret för den part som ansvarar för systemintegrationen.
Försäkran om överensstämmelse	Ladda ner PDF

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör	Bildskärm, monteringslistor, stativ, strömadapter, fjärrkontroll, snabbstart
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------

Kompatibla tillbehör

Infraröda förlängaren	Kompatibel med infraröd förlängingskabel (IRC7)
Dimmer	Kompatibel med extern dimmer (DMK7/DMK8)
Rackmontering	Kompatibel med 19 tums rackmonteringssats (RMK2)
Väggmontering	Kompatibel med Vägghöjningsmonteringssats (VWB1)
Stativ	Inkluderar VDK3



