




Artikelnummer: 22SDI7M

22 Tums Bildskärm Metall SDI

Den här 22-tums bildskärmen med full HD-upplösning (1080p) levererar toppklassad bildkvalitet med en utmärkt betraktningvinkel på 178°. Bildskärmen på 22 tum har ett robust metallhölje och passar perfekt för skrivbordsanvändning, väggmontering eller inbyggd montering. 22SDI7M kan enkelt anslutas till flera HDMI- och SDI -källor samt vidarebefordra till andra skärmar tack vare tillgängliga ingångar och utgångar.

- ✓ 1920 x 1080 upplösning (Full HD)
- ✓ HDMI (ingång & utgång), SDI (2x ingång & 2x utgång)
- ✓ Montering: skrivbord, inbyggd, vägg
- ✓ Yttermått: 511 x 309 x 43 mm



Allmänt

Tillverkare	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnamn	22 Tums Bildskärm Metall SDI
Artikelnummer	22SDI7M
Produkttyp	Skärm
Garanti	2 år
Användarmanual	Ladda ner PDF
Snabbstart	Ladda ner PDF

Displayarkitektur

Diagonal storlek	21.6 tum (549 mm)
Bildförhållande	16:9 (4:3 justerbar)
Upplösning	1920 x 1080
Pixel per tum	102 PPI
Paneltyp	IPS-LCD
Bakgrundsbelysning	LED
Skärmyta	Anti-glare hård beläggning (3H)
Stödda orienteringar	Landskap, porträtt, face-up

Displayprestanda

Högsta ljusstyrka	350 nits (typiskt)
Lägsta ljusstyrka	1 nit
Kontrast	3000:1
Betraktningvinkel	178° horisontalt, 178° vertikalt
Responstid	10 ms
Upplösningar som stöds	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Standard	PAL/NTSC/SECAM

Driftfunktioner

Ljud	Dubbla integrerade högtalare
Tangentlås	Knapparna kan låsas (justerbart).
Automatisk igångsättning	Sätts automatiskt på när den får ström eller signal.
Dimning	Justerbar bakgrundsbelysning via fjärrkontroll eller valfri dimmer.
Spegling	Teleprompter-kompatibel. Bilden kan spegelvändas horisontellt och vertikalt.

Anslutningar

HDMI inngång	1x
HDMI produksjon	1x
USB-A	1x inbyggd USB-mediaspelare
SDI inngång (3G)	2x
SDI produksjon	2x
AUX-utgång (3,5mm)	1x

Mekanisk

Dimensioner (utan stativ)	511 x 479 x 43 mm
Bildstorlek	479 x 270 mm
Vikt	4300 gram (5200 gram med stativ)
Färg	Svart

Montering

Vägg	✔ VESA 100x100mm
Inbyggd	✔ Monteringslister inkluderad
Stativ	✔ Justerbar och avtagbar
Stödda monteringsorienteringar	Landskap, porträtt, face-up

Ström

Inspänning	DC 10-36V
Energiförbrukning	24 W (på), 0.4 W (standby)
Strömförsörjning	Extern DC (strömadapter ingår)
Strömadapter	Ingång: AC100-240V, 50/60Hz, Utgång: 19V-2.5A
Utgångskontakt för strömadapter	DC-kontakt 2,1 mm x 5,5 mm

Miljö

Max. non-stop drifttid	24/7
Arbetstemperatur	-10°C till +60°C (14°F till 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till +70°C (-4°F till 158°F)
Luftfuktighet	10% - 90% icke-kondenserande
MTBF	50 000 timmar

Efterlevnad & regelverk

Regionala standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljöstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baserat på leverantörsdeklarationer)
Branschstandarder	Järnväg: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medicinskt: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (kräver BEE-PSU1-MED)
Omfattning av efterlevnad	Standarder och certifieringar gäller för den testade produktkonfigurationen i kombination med den angivna strömförsörjningen. Slutlig systemefterlevnad förblir ansvaret för den part som ansvarar för systemintegrationen.
Försäkran om överensstämmelse	Ladda ner PDF

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör	Bildskärm, monteringslistor, stativ, strömadapter, fjärrkontroll, snabbstart
-----------------------	--

Kompatibla tillbehör

Dimmer	Kompatibel med extern dimmer (DMK7/DMK8)
Väggmontering	Kompatibel med Väggmonteringssats (VWB1)
Stativ	Kompatibel med VDK7 metallstativ



