







Artikelnummer: 22HB9M

22 tums touchskärm, metall (hög ljusstyrka)

- ✓ Full-HD multi-touch-panel med hög ljusstyrka
- ✓ HDMI, DisplayPort, USB-C och VGA
- ✓ Montering: inbyggd, panelmontering
- ✓ Yttermått: 535 x 334 x 44 mm



Allmänt

Tillverkare	Beetronics
Artikelnummer	22HB9M
Produktnamn	22 tums touchskärm, metall (hög ljusstyrka)
Garanti	2 år
Användarmanual	Ladda ner PDF
Snabbstart	Ladda ner PDF

Operativsystem som stöds

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma
Linux	Alla Linux-distributioner
ChromeOS	Alla versioner av ChromeOS
Brightsign	Alla versioner av BrightsignOS

Panel

Diagonal storlek	21.5 tum (548 mm)
Bildförhållande	16:9 (4:3 justerbar)
Upplösning	1920 x 1080
Upplösningar som stöds	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel per tum	102 PPI
Ljusstyrka	1000 nits
Kontrast	1000:1
Standard	PAL/NTSC/SECAM
Betraktningvinkel	170° horisontalt, 170° vertikalt
Teknik	Kapacitiv, multitouch 10 punkter, optiskt bunden
Kontroller	Stylus, hand, handske

Anslutningar

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
AUX-ingång (3,5mm)	1x
AUX-utgång (3,5mm)	1x
USB-C	1x Video, ljud, touch
USB-A	Via USB-C till USB-A-adapter. Detta aktiverar endast touchfunktionaliteten och måste kombineras med HDMI, DisplayPort eller VGA för bild.

Mått och vikt

Färg	Svart
Vikt	5640 gram
Vidd	535 mm
Höjd	334 mm
Tjocklek	44 mm
Skärmens mått	478 x 269 mm

Funktioner

Tangentlås	Knapparna kan låsas (justerbart)
Automatisk igångsättning	Sätts automatiskt på när den får ström eller signal
Dimning	Automatisk dimming baserad på omgivningens ljussnivå via den integrerade ljussensorn. Manuell dimning via fjärrkontrollen, eller extern dimmer.



Ström

Inspänning	DC 10-36V
Energiförbrukning	Strömförbrukning (vanligtvis) - 41.4 W (på), 0.4 W (standby)
Strömadapter	Ingång: AC100-240V, 50/60Hz, Utgång: 19V-1.5A

Miljö

Arbetstemperatur	-20°C till +60°C
Förvaringstemperatur	-20°C till +70°C
Luftfuktighet	20% - 80% icke-kondenserande

Montering

Vägg	 VESA (100 mm)
Inbyggd	 Panelmonteringsstillbehör medföljer

Certifikat och standarder

IP65 frontpanel	IP-rating, IP65 vid panelmontering
Certifieringar	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör	Touchskärm, USB-C till USB-C-kabel, USB-C till USB-A-kabel, DisplayPort-kabel, fjärrkontroll, monteringsklämmor (8x), monteringslister (8x), skruvar (8x), gummitätning, nätadapter, manual
-----------------------	---

Kompatibla tillbehör

Dimmer	Kompatibel med extern dimmer (DMK7/DMK8)
Väggmontering	Kompatibel med Vägghalteringssats (VWB1)
Touchpenna	Kompatibel med CTS7 kapacitiv touchskärmspennan



