





Artikelnummer: 27HB9M/U1

27 Tums Touchskärm, Metall (Hög Ljusstyrka)

- ✓ Full-HD multi-touch-panel med hög ljusstyrka
- ✓ HDMI, DisplayPort, USB-C och VGA
- ✓ Montering: inbyggd, panelmontering
- ✓ Yttermått: 663 x 400 x 51 mm



Allmänt

Tillverkare	Beetronics
Produktlinje	HB Touchscreen Series
Produktnamn	27 Tums Touchskärm, Metall (Hög Ljusstyrka)
Artikelnummer	27HB9M/U1
Produkttyp	Pekskärm
Garanti	2 år
Användarmanual	Ladda ner PDF
Snabbstart	Ladda ner PDF

Displayarkitektur

Bildförhållande	16:9 (4:3 justerbar)
Upplösning	1920 x 1080
Pixel per tum	82 PPI
Diagonal storlek	27.0 tum (687 mm)
Bakgrundsbelysning	LED
Skärmyta	Härdat glas, matt yta
Stödda orienteringar	Landskap, porträtt, face-up

Displayprestanda

Högsta ljusstyrka	1000 nits (typiskt)
Lägsta ljusstyrka	1 nit
Kontrast	2000:1
Betraktningvinkel	178° horisontalt, 178° vertikalt
Responstid	10 ms
Upplösningar som stöds	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)

Touchteknik

Teknik	Kapacitiv, optiskt bunden
Beröringspunkter	10 punkter (multitouch)
Touchgränssnitt	USB HID-kompatibel
Kontroller	Stylus, hand, handske
Stöd för gester	Tryck, svep, rullning, nyp-zoom (beroende på värdsystemets operativsystem och applikation)

Driftfunktioner

Ljud	Dubbla integrerade högtalare
Tangentlås	Knapparna kan låsas (justerbart).
Automatisk igångsättning	Sätts automatiskt på när den får ström eller signal.
Dimning	Justerbar bakgrundsbelysning via fjärrkontroll, valfri dimmer eller integrerad omgivningsljussensor för automatisk justering. Dimningströsklar kan konfigureras.

Programvara och kompatibilitet

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Alla Linux-distributioner
ChromeOS	Alla versioner av ChromeOS
Brightsign	Alla versioner av BrightsignOS
Samsung DeX	Alla versioner av Samsung DeX

Anslutningar

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x Video, ljud, touch
USB-A	Via USB-C till USB-A-adapter. Detta aktiverar endast touchfunktionaliteten och måste kombineras med HDMI, DisplayPort eller VGA för bild.
AUX-ingång (3,5mm)	1x
AUX-utgång (3,5mm)	1x

Mekanisk

Dimensioner (utan stativ)	663 x 400 x 51 mm
Aktivt område	599 x 337 mm
Vikt	9100 gram
Färg	Svart

Montering

Vägg	✔ VESA 100x100mm
Inbyggd	✔ Panelmonteringstillbehör medföljer
Stödda monteringsorienteringar	Landskap, porträtt, face-up

Ström

Inspänning	DC 12-36V
Energiförbrukning	50 W (på), 0.4 W (standby)
Strömförsörjning	Extern DC (strömadapter ingår)
Strömadapter	Ingång: AC100-240V, 50/60Hz, Utgång: 24V-3.0A
Utgångskontakt för strömadapter	DC-kontakt 2,1 mm x 5,5 mm

Miljö

Max. non-stop drifttid	24/7
Arbetstemperatur	-20°C till +70°C (-4°F till 158°F)
Förvaringstemperatur	-30°C till +80°C (-22°F till 176°F)
Luftfuktighet	10% - 90% icke-kondenserande
Kapslingsklass (IP)	IP66 vid panelmontering
Slagtålighet (IK)	IK08
MTBF	50 000 timmar

Efterlevnad & regelverk

Regionala standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljöstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baserat på leverantörsdeklarationer)
Branschstandarder	Marint: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kräver BEE-PSU1-MAR); Järnväg: EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Omfattning av efterlevnad	Standarder och certifieringar gäller för den testade produktkonfigurationen i kombination med den angivna strömförsörjningen. Slutlig systemefterlevnad förblir ansvaret för den part som ansvarar för systemintegrationen.
Försäkran om överensstämmelse	Ladda ner PDF

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör	Touchskärm, USB-C till USB-C-kabel, USB-C till USB-A-kabel, monteringsklämmor (8x), monteringslistor (8x), skruvar (8x), strömadapter, fjärrkontroll, snabbstart
-----------------------	--

Kompatibla tillbehör

Dimmer	Kompatibel med extern dimmer (DMK7/DMK8)
Väggmontering	Kompatibel med Väggmonteringssats (VWB1)
Touchpenna	Kompatibel med CTS7 kapacitiv touchskärmpenna



