






Artikelnummer: 13HD7

13 Tums Bildskärm

Denna 13 tums skärm i Full HD levererar bildkvalitet i världsklass. Monitorn har ett kraftigt hölje och passar för att monteras på skrivbord eller vägg. Skärmen har en LED-IPS-panel som levererar kristallklar bildkvalitet med utmärkt betraktningvinkel i 178°. 13HD7 kan kopplas in via HDMI-, VGA-, BNC- eller RCA-anslutningar.

- ✓ 1920 x 1080 upplösning (Full HD)
- ✓ HDMI, VGA, BNC och RCA
- ✓ Montering: skrivbord, vägg
- ✓ Ytermått: 318 x 200 x 33 mm



Allmänt

Tillverkare	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnamn	13 Tums Bildskärm
Artikelnummer	13HD7
Tidigare modell	13HD5
Produkttyp	Skärm
Garanti	2 år
Användarmanual	Ladda ner PDF
Snabbstart	Ladda ner PDF

Displayarkitektur

Diagonal storlek	13.3 tum (339 mm)
Bildförhållande	16:9 (4:3 justerbar)
Upplösning	1920 x 1080
Pixel per tum	166 PPI
Paneltyp	IPS-LCD
Bakgrundsbelysning	LED
Skärmyta	Anti-glare hård beläggning (3H)
Stödda orienteringar	Landskap, porträtt, face-up

Displayprestanda

Högsta ljusstyrka	300 nits (typiskt)
Lägsta ljusstyrka	1 nit
Kontrast	1400:1
Betraktningvinkel	178° horisontalt, 178° vertikalt
Responstid	10 ms
Upplösningar som stöds	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Standard	PAL/NTSC/SECAM

Driftfunktioner

Ljud	Dubbla integrerade högtalare
USB-mediaspelare	Inbyggd USB-mediaspelare med automatisk uppspelning vid uppstart och kontinuerlig loop-uppspelning, stöder vanliga videoformat som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Tangentlås	Knapparna kan låsas (justerbart).
Automatisk igångsättning	Sätts automatiskt på när den får ström eller signal.
Dimning	Justerbar bakgrundsbelysning via fjärrkontroll eller valfri dimmer.
Spegling	Teleprompter-kompatibel. Bilden kan spegelvändas horisontellt och vertikalt.

Anslutningar

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	1x inbyggd USB-mediaspelare
AUX-utgång (3,5mm)	1x

Mekanisk

Dimensioner (utan stativ)	318 x 200 x 33 mm
Bildstorlek	295 x 167 mm
Vikt	600 gram (1000 gram med stativ)
Färg	Svart

Montering

Vägg	✔ VESA 75x75mm
Inbyggd	✔ Möjlig, inga tillbehör tillgängliga
Stativ	✔ Justerbar och avtagbar
Stödda monteringsorienteringar	Landskap, porträtt, face-up

Ström

Nominell inspänning	19V DC
Inspänningsområde	9-36V DC
Strömförbrukning	12 W (på), 0.4 W (standby)
Strömförsörjning	Extern DC-strömförsörjning ingår
Medföljande nätadapter	Ingång: 100-240V AC, 50/60Hz, Utgång: 19V DC, 1,5A
Strömanslutning	5,5 mm x 2,1 mm DC-kontakt
DC-kabellängd	1.5 m
Nätkabellängd	1.0 m

Miljö

Max. non-stop drifttid	24/7
Arbetstemperatur	-10°C till +60°C (14°F till 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till +70°C (-4°F till 158°F)
Luftfuktighet	10% - 90% icke-kondenserande
MTBF	50 000 timmar

Efterlevnad & regelverk

Regionala standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljöstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baserat på leverantörsdeklarationer)
Branschstandarder	Järnväg: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Omfattning av efterlevnad	Standarder och certifieringar gäller för den testade produktkonfigurationen i kombination med den angivna strömförsörjningen. Slutlig systemefterlevnad förblir ansvaret för den part som ansvarar för systemintegrationen.
Försäkran om överensstämmelse	Ladda ner PDF

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör	Bildskärm, stativ, strömadapter, fjärrkontroll, snabbstart
-----------------------	--

Kompatibla tillbehör

Rackmontering	Kompatibel med 19 tums rackmonteringssats (RMK2)
Väggmontering	Kompatibel med Vägghöjningsset (VWB1)
Stativ	Inkluderar VDK4



