




Artikelnummer: 17HD7M

17 Tums Bildskärm, Metall

Den här 17-tums bildskärmen med full HD-upplösning (1080p) levererar toppklassad bildkvalitet med en utmärkt betraktningvinkel på 178°. Bildskärmen på 17 tum har ett robust metallhölje och passar perfekt för skrivbordsanvändning, väggmontering eller inbyggd montering. 17HD7M är utrustad med portar för anslutning via HDMI, VGA, BNC och RCA.

- ✓ 1920 x 1080 upplösning (Full HD)
- ✓ HDMI, VGA, BNC och RCA
- ✓ Montering: skrivbord, inbyggd, vägg
- ✓ Yttermått: 422 x 259 x 38 mm



Allmänt

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Tillverkare | Beetronics |
| Produktlinje | Monitor Series |
| Produktnamn | 17 Tums Bildskärm, Metall |
| Artikelnummer | 17HD7M |
| Tidigare modell | 17HDM |
| Produkttyp | Skärm |
| Garanti | 2 år |
| Användarmanual | Ladda ner PDF |
| Snabbstart | Ladda ner PDF |

Displayarkitektur

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Diagonal storlek | 17.4 tum (441 mm) |
| Bildförhållande | 16:9 (4:3 justerbar) |
| Upplösning | 1920 x 1080 |
| Pixel per tum | 127 PPI |
| Paneltyp | IPS-LCD |
| Bakgrundsbelysning | LED |
| Skärmyta | Anti-glare hård beläggning (3H) |
| Stödda orienteringar | Landskap, porträtt, face-up |

Displayprestanda

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Högsta ljusstyrka | 300 nits (typiskt) |
| Lägsta ljusstyrka | 1 nit |
| Kontrast | 800:1 |
| Betraktningvinkel | 178° horisontalt, 178° vertikalt |
| Responstid | 10 ms |
| Upplösningar som stöds | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Standard | PAL/NTSC/SECAM |

Driftfunktioner

| | |
|--------------------------|--|
| Ljud | Dubbla integrerade högtalare |
| USB-mediaspelare | Inbyggd USB-mediaspelare med automatisk uppspelning vid uppstart och kontinuerlig loop-uppspelning, stöder vanliga videoformat som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG. |
| Tangentlås | Knapparna kan låsas (justerbart). |
| Automatisk igångsättning | Sätts automatiskt på när den får ström eller signal. |
| Dimning | Justerbar bakgrundsbelysning via fjärrkontroll eller valfri dimmer. |
| Spegling | Teleprompter-kompatibel. Bilden kan spegelvändas horisontellt och vertikalt. |

Anslutningar

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA video | 1x |
| USB-A | 1x inbyggd USB-mediaspelare |
| AUX-ingång (3,5mm) | 1x |
| AUX-utgång (3,5mm) | 1x |

Mekanisk

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Dimensioner (utan stativ) | 422 x 259 x 38 mm |
| Bildstorlek | 384 x 217 mm |
| Vikt | 3000 gram (3800 gram med stativ) |
| Färg | Svart |

Montering

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Vägg | ✔ VESA 100x100mm |
| Inbyggd | ✔ Monteringslister inkluderad |
| Stativ | ✔ Justerbar och avtagbar |
| Stödda monteringsorienteringar | Landskap, porträtt, face-up |

Ström

| | |
|---------------------------------|---|
| Inspänning | DC 9-36V |
| Energiförbrukning | 13 W (på), 0.4 W (standby) |
| Strömförsörjning | Extern DC (strömadapter ingår) |
| Strömadapter | Ingång: AC100-240V, 50/60Hz, Utgång: 19V-1.5A |
| Utgångskontakt för strömadapter | DC-kontakt 2,1 mm x 5,5 mm |

Miljö

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Max. non-stop drifttid | 24/7 |
| Arbetstemperatur | -10°C till +60°C (14°F till 140°F) |
| Förvaringstemperatur | -20°C till +70°C (-4°F till 158°F) |
| Luftfuktighet | 10% - 90% icke-kondenserande |
| MTBF | 50 000 timmar |

Efterlevnad & regelverk

| | |
|-------------------------------|---|
| Regionala standarder | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC |
| Miljöstandarder | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baserat på leverantörsdeklarationer) |
| Branschstandarder | Marint: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kräver BEE-PSU1-MAR); Järnväg: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medicinskt: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (kräver BEE-PSU1-MED) |
| Omfattning av efterlevnad | Standarder och certifieringar gäller för den testade produktkonfigurationen i kombination med den angivna strömförsörjningen. Slutlig systemefterlevnad förblir ansvaret för den part som ansvarar för systemintegrationen. |
| Försäkran om överensstämmelse | Ladda ner PDF |

Medföljande tillbehör

| | |
|-----------------------|--|
| Medföljande tillbehör | Bildskärm, monteringslistor, stativ, strömadapter, fjärrkontroll, snabbstart |
|-----------------------|--|

Kompatibla tillbehör

| | |
|---------------|--|
| Dimmer | Kompatibel med extern dimmer (DMK7/DMK8) |
| Rackmontering | Kompatibel med 19 tums rackmonteringssats (RMK2) |
| Väggmontering | Kompatibel med Väggmonteringssats (VWB1) |
| Stativ | Kompatibel med VDK6 metallstativ |



